

Winteractie 2021 Triplesplit



Multi-split

WTXH-HA50I



MSZ-HR25 VF



MSZ-HR35 VF



MXZ-3HA50 VF

Vermogen & prestaties

Jaarlijks energieverbruik koelen (350 uur - vollast)	kWh	241
Verwarmingcapaciteit totaal	kW	2.60 - 7.50
Koelcapaciteit totaal	kW	2.90 - 6.50
EER (koeling)		3.97
COP (verwarming)		4.62
Energie-efficiëntieklasse koelen		A++
Energie-efficiëntieklasse verwarmen		A+

Uitvoering & werking

Model (binneneenheid)		Wand (hoog)
Werkingsprincipe		Koelen en verwarmen
Inverter gestuurd		Ja
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb)	°C	-10.00 - 46.00
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb)	°C	-15.00 - 24.00
Type expansie		Buiten

Technische gegevens

Type koudemiddel		R32
Aantal binneneenheden totaal		3
Aantal koelcircuits (compressoren)		1
Min. leidinglengte per circuit	m	0
Max. leidinglengte per circuit	m	25
Max. leidinglengte totaal	m	50
Max. hoogteverschil	m	15

Electrische gegevens

Aansluitspanning (systeem)	V	230
Opgenomen vermogen koelen	kW	0.00 - 1.26
Opgenomen vermogen verwarmen	kW	0.00 - 1.30
Afzekering (traag)	A	25

Afmetingen & aansluitingen

Hoogte binneneenheid	mm	280
Breedte binneneenheid	mm	838
Diepte binneneenheid	mm	228
Nom. diameter vloeistofleiding		1/4"

Geluidsprestaties

Geluidsdruk niveau buitenunit koelen	dB(A)	0.00 - 46.00
Geluidsdruk niveau buitenunit verwarmen	dB(A)	0.00 - 50.00
Geluidsvermogen niveau buitenunit	dB(A)	0.00 - 61.00

Overige gegevens

Aantal zuigleidingen, diameter 3/8"		3
-------------------------------------	--	---

MSZ-HR25 VF

Uitvoering		Single-split
VRF-uitvoering		Nee
Aansluitspanning	V	230
Koelcapaciteit	kW	0.00 - 2.50
Verwarmingcapaciteit	kW	0.00 - 3.00
Aantal ventilatiesnelheden		4
Luchtdebiet koelen	m ³ /h	216.00 - 582.00
Luchtdebiet verwarmen	m ³ /h	198.00 - 606.00
Nom. diameter zuigleiding		3/8"
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding	mm	6.35
Uitwendige buisdiameter zuigleiding	mm	9.52
Uitwendige buisdiameter condensafvoer	mm	16
Met luchtzuiveringsfilter		Ja
Met geurfilter		Nee
Met afstandsbediening		Nee
Met draadloze afstandsbediening		Ja
Met klokprogramma/timer		Ja
Binneneenheid met buitenluchtaansluiting		Nee
Breedte	mm	838
Hoogte	mm	280
Diepte	mm	228
Kleur		Wit
Frequentie		50 Hz
Aantal fasen		1
Geluidsdruk niveau koelen	dB(A)	21.00 - 43.00
Geluidsdruk niveau verwarmen	dB(A)	21.00 - 43.00
Geluidsvermogen niveau	dB(A)	0.00 - 57.00

MSZ-HR35 VF

Uitvoering		Single-split
VRF-uitvoering		Nee
Aansluitspanning	V	230
Koelcapaciteit	kW	0.00 - 3.50
Verwarmingcapaciteit	kW	0.00 - 4.00
Aantal ventilatiesnelheden		4
Luchtdebiet koelen	m ³ /h	216.00 - 702.00
Luchtdebiet verwarmen	m ³ /h	198.00 - 630.00
Nom. diameter zuigleiding		3/8"
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding	mm	6.35
Uitwendige buisdiameter zuigleiding	mm	9.52
Uitwendige buisdiameter condensafvoer	mm	16
Met luchtzuiveringsfilter		Ja
Met geurfilter		Nee
Met afstandsbediening		Nee
Met draadloze afstandsbediening		Ja
Met klokprogramma/timer		Ja
Binnenunit met buitenluchtaansluiting		Nee
Breedte	mm	838
Hoogte	mm	280
Diepte	mm	228
Kleur		Wit
Frequentie		50 Hz
Aantal fasen		1
Geluidsdruk niveau koelen	dB(A)	22.00 - 46.00
Geluidsdruk niveau verwarmen	dB(A)	21.00 - 44.00
Geluidsvermogen niveau	dB(A)	0.00 - 60.00
MXZ-3HA50 VF		
Aansluitspanning	V	230
Nom. diameter zuigleiding		3/8"
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding	mm	6.35
Uitwendige buisdiameter zuigleiding	mm	9.52
Breedte	mm	840
Hoogte	mm	710
Diepte	mm	330
Gewicht	kg	57
Geschikt voor aantal binnenunits		3
VRF-uitvoering (2-pijps)		Nee
VRF-uitvoering (3-pijps)		Nee
Hoeveelheid koudemiddel	kg	1.4
SEER (koeling)		7.26
SCOP (verwarming)		4.02
Frequentie		50 Hz
Aantal fasen		1
Geluidsdruk niveau koelen	dB(A)	0.00 - 46.00
Geluidsdruk niveau verwarmen	dB(A)	0.00 - 50.00
Geluidsvermogen niveau	dB(A)	0.00 - 61.00
Compatible met Amazon Alexa		Ja
Compatible met Apple HomeKit		Nee
Compatible met Google Assistant		Nee
Met IFTTT ondersteuning		Nee